

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1446.000

## Kunststof wandkasten AX

Staat: 31.08.2022 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1446.000 - Kunststof wandkasten AX zonder zichtvenster

AX-kunststof kasten zijn optimaal geschikt voor toepassingen in het outdoor-bereik. Door de talrijke montagepunten in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuroopbouw in het 25 mm-raster te realiseren.

## Functies

Bestelnr.	AX 1446.000
Uitvoering	zonder zichtvenster
Product modification	<p>As of February 2022 on, the mounting bosses for interior installation will be omitted in the floor area of this item. Sufficient space for cable entry or cut-outs are thus ensured. The changeover will take place gradually.</p> <p>As of February 2022 on, the mounting bosses for interior installation will be omitted in the floor area of this item. Sufficient space for cable entry or cut-outs are thus ensured. The changeover will take place gradually.</p>
Toepassingsgebieden	<p>Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+75 °C</p> <p>De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten</p>
Materiaal	<p>Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK</p> <p>Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting</p> <p>Montageplaat: plaatstaal</p> <p>Vlamdovend volgens UL 94-V0</p> <p>Halogeenvrij</p>
Oppervlak	<p>Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof</p> <p>Montageplaat: verzinkt</p>
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035

# Functies

Levering	Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
Beschermklasse NEMA	NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Beschermklasse	II (bij 1000 V AC)
IK-code	IK09
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 600 mm Diepte: 200 mm
Materiaaldikte montageplaat	3 mm
Montageplaat	Breedte: 305 mm Hoogte: 525 mm
Deuropeningshoek	130°
Aantal sluitingen	2
Opmerking	Voor de bevestiging van componenten in de kast zijn de schroeven voor interieuropbouw nodig Met behulp van de universele montagebeugel kunnen componenten, zoals bijv. systeemchassis, in het 25 mm-raster worden bevestigd
Basismateriaal	Kunststof
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	12,3 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0
Douanetariefnummer	94037000
EAN	4028177006546
ETIM 7.0	EC000261

# Functies

---

ECLASS 8.0

27180101

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

GOST  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certificaten

Negative Certificate  
Oppervlak  
Beschermlasse

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK